



## Kermi Eck-Halbt. li Pega 1EL 0780x2000 GAK: 740-765 SIHG ESG Opaco Clean, PE1EL07820VYK




**931,93 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPE1EL07820VYK



Kermi Eck-Halbt. li Pega 1EL 0780x2000 GAK: 740-765 SIHG ESG Opaco Clean, PE1EL07820VYK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

### PEGA

#### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

#### Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PE1EL07820VYK

Modellnummer: PE1EL

EAN: 4051484503576

Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminium

Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Opaco

Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean

Breite (mm): 780

Breite links (mm):

Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm):

Breite Festfeld bis (mm):

Breite Festfeld links von (mm):

Breite Festfeld links bis (mm):

Breite Festfeld rechts von (mm):

Breite Festfeld rechts bis (mm):

Einstiegsbreite von (mm): 921

Einstiegsbreite bis (mm):

Höhe (mm): 2000

Profiltiefe (mm): 22 mm

Rücksprung R: 17 mm

Designer: KERMI inhouse

Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):  
Gesamtbreite bis (mm):  
Glasaussenkante von (mm): 740  
Glasaussenkante bis (mm): 765  
Wanneneinbaumass von (mm): 765  
Wanneneinbaumass bis (mm): 790  
Wanneneinbaumass links von (mm):  
Wanneneinbaumass links bis (mm):  
Wanneneinbaumass rechts von (mm):  
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):  
Radius (mm):  
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion  
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag  
Profilart: teilgerahmt  
Anschlag: Anschlag links  
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschplatz

**weitere Details:**

Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE 1ER Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil rechts und PE 1EL Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil links  
Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar  
Kombination mit PE EPR / EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil möglich  
Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend  
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN  
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall  
Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm  
Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus  
Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt  
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar  
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428  
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial  
Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken  
Made in Germany  
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)  
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufssicherheit nach Auslauf des Modells