



## Kermi Eck-Halbt. li PEGA EPL 0800x1850 BV: 765-790 SIHG ESG Opaco Clean, PEEPL08018VYK



**931,93 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPEEPL08018VYK



Kermi Eck-Halbt. li PEGA EPL 0800x1850 BV: 765-790 SIHG ESG Opaco Clean, PEEPL08018VYK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

### PEGA

#### Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

#### Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PEEPL08018VYK

Modellnummer: PEEPL

EAN: 4051484540557

Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminium

Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: SR Opaco

Beschichtung: mit Beschichtung KermiClean

Breite (mm): 800

Breite links (mm):

Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm): 233

Breite Festfeld bis (mm): 258

Breite Festfeld links von (mm):

Breite Festfeld links bis (mm):

Breite Festfeld rechts von (mm):

Breite Festfeld rechts bis (mm):

Einstiegsbreite von (mm): 677

Einstiegsbreite bis (mm):

Höhe (mm): 1850

Profiltiefe (mm): 22 mm

Rücksprung R: 17 mm

Designer: KERMI inhouse

Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm):  
Gesamtbreite bis (mm):  
Glasaussenkante von (mm): 750  
Glasaussenkante bis (mm): 775  
Wanneneinbaumass von (mm): 775  
Wanneneinbaumass bis (mm): 800  
Wanneneinbaumass links von (mm):  
Wanneneinbaumass links bis (mm):  
Wanneneinbaumass rechts von (mm):  
Wanneneinbaumass rechts bis (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische von (mm):  
Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand bis (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm):  
Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):  
Radius (mm):  
Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion  
Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag  
Profilart: teilgerahmt  
Anschlag: Anschlag links  
Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil auf Duschwanne

**weitere Details:**

Kompletter Eckeinstieg besteht aus PE EPR Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil rechts und PE EPL Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil links  
Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar  
Kombination mit PE 1ER/L Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil möglich  
Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern  
Inklusive PEGA-Stabilisierungen (innen)  
Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN  
Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall  
Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm  
Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus  
Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt  
Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar  
PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428  
Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial  
Ein transparenter Handtuchhalter-Haken  
Made in Germany  
Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS)  
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells