

Kermi Fünfeck Pega F43 0900x2000 BV: 865-890 SIHG ESG klar, PEF4309020VAK





* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KDPEF4309020VAK













Kermi Fünfeck Pega F43 0900x2000 BV: 865-890 SIHG ESG klar, PEF4309020VAK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. 🗆 Kauf auf Rechnung

Individuelle Beratung

Mehrfach ausgezeichneter Shop

jetzt kaufen

PEGA

Die Charmante.

Sie träumen von einer Duschlösung, die Sie sofort bezaubert. Mit sanft gerundetem Design. Mit exklusiven technischen und optischen Features. Dann sollten Sie sich auf PEGA einlassen. PEGA lässt Ihnen die Wahl. Großzügige Einstiegsfreiheit mit Pendelkomfort oder raumsparender Gleittürkomfort. Aber immer mit dem gleichen einzigartigen Einstiegskomfort: der PEGA-Griff umschmeichelt Ihre Hand und beim Verzicht auf die kleine mitgelieferte Bodenschwelle steht Ihrem Duschtraum nichts im Weg. Und alle Türflügel, auch die der Gleittüren, werden beim Öffnen sanft angehoben, passieren mühelos kleine Unebenheiten und senken sich beim Schließen zuverlässig wieder ab. PEGA zeigt an jeder Stelle Größe. Zum Beispiel bei der durchgängigen Glas- und Profilhöhe, den edlen verchromten Applikationen, dem glastransparenten Handtuchhaken und vielem mehr. Nur nicht beim Preis. Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis der charmanten PEGA!

Details:

Serie: PEGA

Artikelnummer: PEF4309020VAK

Modellnummer: PEF43 EAN: 4051484544579 Hersteller: Kermi

Material Profil: eloxiertes Aluminum Profilfarbe: silber hochglanz

Glasart: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasfarbe: klar

Beschichtung: ohne Beschichtung

Breite (mm): 900 Breite links (mm): Breite rechts (mm):

Breite Festfeld von (mm): 437 Breite Festfeld bis (mm): Breite Festfeld links von (mm): Breite Festfeld links bis (mm): Breite Festfeld rechts von (mm): Breite Festfeld rechts bis (mm):

Einstiegsbreite von (mm): 598 Einstiegsbreite bis (mm):

Höhe (mm): 2000 Profiltiefe (mm): 22 mm Rücksprung R: 17 mm Designer: KERMI inhouse Glasstärke (mm): 6

Gesamtbreite von (mm): Gesamtbreite bis (mm):

Glasaussenkante von (mm): 850 Glasaussenkante bis (mm): 875 Wanneneinbaumass von (mm): 875 Wanneneinbaumass bis (mm): 900 Wanneneinbaumass links von (mm): Wanneneinbaumass links bis (mm):

Wanneneinbaumass rechts von (mm): Wanneneinbaumass rechts bis (mm):

Wanneneinbaumass in Nische von (mm): Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):

Wanneneinbaumass in Nische bis (mm):
Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):

Wanneneinbaumass mit Seitenwand von (mm):

Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt von (mm): Wanneneinbaumass mit Seitenwand verkürzt bis (mm):

Radius (mm):

Hebe-Senk-Funktion: mit Hebe-Senk-Funktion Beschlag flächenbündig: ohne Beschlag

Profilart: teilgerahmt

Anschlag: Anschlag links & rechts

Serienteil / Serienteil auf Duschwanne / Serienteil auf Duschplatz: Serienteil

weitere Details:

Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern Inklusive PEGA-Stabilisierung (innen)

Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN

Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall

Verstellbereich im Wandprofil 25 mm Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus

Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt

Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar

PEGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428

Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial

Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken

Made in Germany

Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS) 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells