



Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz 50x139x151 mm - DE1010002010



88,06 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUDE1010002010



Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer Chrom Hochglanz 50x139x151 mm - DE1010002010 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer S Chrom Hochglanz – DE1010002010

Der Einhebel-Waschtischmischer zeichnet sich durch den flach geformten, vertikal gesetzten Griff aus. Die Waschtischarmatur ist in verschiedenen Größen sowie mit und ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur erhältlich und bietet somit für jeden Waschplatz die passende Lösung. Das moderne und zeitlose Design passt perfekt zu den D-Neo Waschtischen sowie zu vielen anderen Keramikserien.

Details:

- AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
- AquaControl: Dank ausrichtbarem Strahl um bis zu 20° (+/-10°) wird eventuelles Spritzen vermieden
- Ein Griff
- Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
- Für 1-Loch-Armaturen geeignet
- Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
- HeatLock: Temperaturbegrenzung individuell einstellbar, zum Schutz vor zu hohen Temperaturen
- Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
- Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur. Ablaufventil bitte separat bestellen.
- Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
- Standmontage
- Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)

weitere Details:

- Duravit D-Neo Einhebel-Waschtischmischer S
- Chrom
- Keramikmischsystem
- Höhe: 151 mm
- Ausladung: 94 mm
- Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche

- Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8"
- Strahlart: Normalstrahl
- Strahlformer mit Kippfunktion
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min
- empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar