

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD1014000000



945,29 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUWD1014000000

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD1014000000 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichneter Shop ☐ jetzt kaufen

Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC - WD1014000000

Das selbsttragende DuraSystem® WC-Element mit Geruchsabsaugung und Hygienespülung ist für die Trockenbaumontage Ihres Wand-WCs geeignet und hält alle notwendigen Funktionen mittels komfortabler Unterputztechnologie elegant im Hintergrund: trotz minimalen Spülwasserbedarfs (individuell einstellbar) wird eine beachtliche Spülwassermenge von neun Litern vorgehalten. Dank der wassersparenden Dual-Flush Spültechnik kann zwischen zwei Spülmengen gewählt werden. So werden nicht nur moderne Hygieneanforderungen erfüllt, sondern auch der Wasserverbrauch ökonomisch gesteuert. Die automatische Hygienespülung wird – auch in Ihrer Abwesenheit – in einem bestimmten Intervall ausgelöst und beugt erhöhter Keimbildung vor. Unangenehme Gerüche werden von der Geruchsabsaugung mit integriertem Lüfter verhindert. Die Lüfterauslösung kann sowohl elektronisch mittels Personenerfassung wie auch manuell erfolgen. Sämtliche SensoWash®-Funktionen (Dusch-WC-Anschluss) sind bereits vorbereitet.

Details:

- Für Trockeneinbau
- Große Spülwassermenge: 6 Liter
- Individuell einstellbare Hygienespülung zur optimalen Leitungsspülung, auch bei Abwesenheit
- Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
- Spülmenge individuell einstellbar
- Teilweise vormontiert
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)

weitere Details:

- Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC
- Geruchsabsaugung
- Lüfterauslösung: Automatisch
- Manuell
- auf Tastendruck
- Berührungslos
- Hygienespülung
- 6 I
- Pulverbeschichtet
- Einbauart: In Ständerleichtbauweise
- Vor Massivwand

- Montageart: Trockenbau
- Max. Ausladung WC: 625 mm Höhenverstellbar: 240 mm
- Spülbedienung: Elektronisch

- Spulbedienung: Elektronisch
 Position Spülbedienung: Vorne
 Spülmenge einstellbar
 Spülart: Dual Flush
 Schwitzwassergedämmt
 Drossel zur Regulierung des Spülstroms
- Selbsttragend Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten
- Kleine Spülwassermenge: 3 IGroße Spülwassermenge: 6 I