



## Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD102000000



**211,72 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Duravit

Bestell-Nr.: DUWD102000000



Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC 500x155x1148 mm - WD102000000 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC Basic – WD102000000

Dieses teilweise vormontierte DuraSystem® WC-Element ist für die Trockenbaumontage Ihres Wand-WCs geeignet und hält alle notwendigen Funktionen elegant im Hintergrund. Die selbsttragende WC-Vorwandinstallation verbirgt nicht nur einen Unterputz-Spülkasten, sondern fasst trotz minimalen Spülwasserbedarfs von nur drei Litern eine beachtliche Spülwassermenge von insgesamt neun Litern. Die wassersparende Dual-Flush Funktion ermöglicht zwischen zwei Spülmengen zu wählen. Damit genügt sie nicht nur modernen Hygieneanforderungen, sondern sorgt auch für eine ökonomische Steuerung des Wasserverbrauchs. Die Spülmenge kann zudem individuell eingestellt werden. Das Einbauelement ist schwitzwassergedämmt. Die dazu passende mechanische Betätigungsplatte A1 aus Glas oder Kunststoff macht das hochwertige Duravit Design auch vor der Wand sichtbar.

### Details:

- Für Trockeneinbau
- Große Spülwassermenge: 6 Liter
- Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 3 Litern
- Spülmenge individuell einstellbar
- Teilweise vormontiert
- Wassersparende 2-Mengen-Spülung: Nach Bedarf kleine oder große Spülmenge auswählbar (Dual-Flush)

### weitere Details:

- Duravit DuraSystem Installationselement Trockenbau für WC Basic
- 6 l
- Pulverbeschichtet
- Einbauart: In Ständerleichtbauweise
- Vor Massivwand
- Montageart: Trockenbau
- Max. Ausladung WC: 625 mm
- Höhenverstellbar: 240 mm
- Spülbedienung: Mechanisch
- Position Spülbedienung: Vorne
- Spülmenge einstellbar
- Spülart: Dual Flush
- Schwitzwassergedämmt

- Drossel zur Regulierung des Spülstroms
- Selbsttragend
- Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten
- Kleine Spülwassermenge: 3 l
- Große Spülwassermenge: 6 l