



Terma Heizpatrone DRY, WEDRY



116,24 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Terma
Bestell-Nr.: TMWEDRY



Terma Heizpatrone DRY, WEDRY von Terma für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Heizpatrone DRY

Moderne Ästhetik

Funktionalität

Praktische Heizpatrone mit einer standardmäßig eingestellten Heiztemperatur von konstant 48°C. Es besteht die Möglichkeit andere Temperaturniveaus zu programmieren. Die Heizpatrone hat einen sehr geringen Stromverbrauch im Standby-Modus.

Timer

Eine erweiterte Timer-Funktion schaltet das Gerät nach 1, 2, 3, 4 oder 5 Stunden automatisch ab.

Intelligente Gebäudesysteme

Im Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.

Sicherheit

Die Heizpatrone ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) sowie einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet. Anzeige von Betriebsstörungen. Sie besitzt außerdem einen aktiven Schutz gegen die Benutzung in trockenen Heizkörpern.

Design

Eine Version mit geradem Kabel ohne Stecker und einer Kabelblende für das Netzkabel.

Farben

Verfügbare Gehäusefarben: weiß, silber, chrom und schwarz.

weitere Details:

- Voreingestellte Temperatur 48°C mit der Möglichkeit zur Änderung auf folgende Einstellungen: 43, 48, 52, 55, 60°C
- Elektronischer Temperatursensor
- ANTIFREEZE-Funktion, Schutz vor Absinken der Heizkörpertemperatur unter 5-7°C
- Funktionen und Bedienung wurden entwickelt und geschaffen zum Trocknen
- Überwachungs- und Alarmfunktionen
- Sehr geringer Stromverbrauch im Standby-Betrieb
- Doppelter Schutz vor Überhitzung
- Dioden Anzeige, zeigt die verbleibende Zeit bis zum Abschalten der Trocknung
- erweiterte Timerfunktion – automatisches Abschalten nach 1,2,3,4,5 Stunden
- Aktiver Schutz vor Trockenlauf

Technische Spezifikation

- Stromversorgung: : 230V/50Hz
- Verfügbare Leistungen: : 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W, 1200W
- Geräteschutzklaasse: : Klasse 1
- Heizkörperanschluss: : 1/2"
- Gehäuseschutzstufe [IP] : IPx5