




Ideal Standard Ablaufbox klein, DN40, 460x320x75mm,



252,38 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISK863467



Ideal Standard Ablaufbox klein, DN40, 460x320x75mm, von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Ideal Standard Ablaufbox klein, DN40, 460x320x75mm, rechts oder links verwendbar, K863467

Ultra Flat S, die neue Duschwannenserie aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultra Flat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultra Flat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look. Ultra Flat S, die neue Duschwannenserie aus dem Hause Ideal Standard, ist aus IDEAL SOLID, gefertigt, einem hoch widerstandsfähigen Material aus einer Mischung von natürlichen Mineralien und Harzen. Die matte Verarbeitung mit dem Steineffekt wirkt sehr robust, ist elegant und zeitgemäß und zudem extrem rutschfest. Die ungewöhnliche Materialität verleiht der Dusche etwas Exklusives und persönliches. Ultra Flat S bietet eine große Auswahl an Modellvarianten und ist in 4 attraktiven Farben lieferbar. Zudem können die Brausewannen auf individuelle Formate geschnitten werden, was perfekte Duschplanungen auch in schwierigen Raumsituationen ermöglicht. Ultra Flat S verleiht jedem Bad einen exklusiven, unverwechselbaren Look.

Details:

- Serie: EasyBox Floor Ablaufbox / Ablaufgarnituren
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: K863467
- Ablaufbox zum Einsatz in den Estrichaufbau
- Vormontage durch Verkleben auf den Rohbeton vor dem Estrichlegen
- Nachträgliche Einbringung in den Bodenaufbau jederzeit möglich
- Garantiert eine wasserdichte Einbindung der Ablaufgarnitur in die raumseitige AIV nach DIN 18534
- Ein reversibler Einbau der Brausewanne ist damit möglich
- Aus EPS mit wasserdicht beschichteter Innenkammer
- Mit werkseitig aufgebrachtem Dichtfließ
- Mit Ablaufgarnitur nach DIN/EN 274 mit Kugelgelenk
- Für 90 mm Anschlusskonus
- Ablaufrohr variantenabhängig DN40 oder DN50, wasserdicht mit dem Außengehäuse verbunden
- Ablaufanschluss rechts oder links möglich
- Mit Montagewerkzeug und Bauschutzkappe
- Sichtbare Teile in schwarz
- Sperrwasserhöhe 30 mm
- Durchflussleistung 0,42 Liter/Sekunde