



## Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm C100



**1828,96 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard  
Bestell-Nr.: ISA7572A5

Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm C100 von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm C100 Magnetic Grey, A7572A5

Ceratherm C 100 Thermostate fallen durch das kubistische Design sofort ins Auge. Unter der puristischen Schale verbirgt sich thermostatische Technologie auf höchstem Niveau. Die Wassertemperatur im Ceratherm C100 Aufputzthermostat wird von der neuentwickelten FirmaFlow Therm-Kartusche stets auf dem eingestellten Niveau konstant gehalten. FirmaFlow Therm überzeugt dabei durch kurze Reaktionszeiten und robuste Auslegung. Die Cool Body-Technologie verhindert ein Aufheizen des Armaturenkörpers und schützt sicher vor Verbrennungen durch Anfassen. Ceratherm C 100 ist die optimale Wahl für das designorientierte Bad.

### Details:

- Serie: Ceratherm C100
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7572A5
- Armaturen-Paket bestehend aus: BC774A5 - Stabhandbrause
- 1-Funktion
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,176 kg
- Außenmaße (BxTxH): 25x25x198 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || BC771A5 - Wandanschlussbogen Unterputz
- Mit Brausehalter
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,330 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x65x55 mm
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || B9445A5 - Wandanschluss
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,343 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || A7522A5 - Badethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen
- Rückflussverhinderer

- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griff aus Metall
- Rosette 163x163 mm
- Seitenventile zur Vorabspernung
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 1,740 kg
- Außenmaße (BxTxH): 163x83x163 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || A5805A5 - Regenbrause
- 300x300 mm
- Kugelgelenk
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen
- Gewicht: 2,500 kg
- Außenmaße (BxTxH): 300x58x300 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || BE175A5 - Brauseschlauch
- Idealflex
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,353 kg
- Außenmaß (Breite): 1750 mm
- Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2
- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral