


### Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800 x 1000, schwarz matt 100, Perl-Effekt



695,60 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kaldewei

Bestell-Nr.: KA411346303676

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800 x 1000, schwarz matt 100, Perl-Effekt von Kaldewei für #price# bei neuesbad.de kaufen. 🗆 Kauf auf Rechnung  $\square$  Individuelle Beratung  $\square$  Mehrfach ausgezeichneter Shop  $\square$  jetzt kaufen

# Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800 x 1000, schwarz matt 100, Perl-Effekt

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche, 800x1000mm, Modell-Nr. 2613 Produktbescheibung: Bodenebene Duschfläche mit vormontiertem Montagesystem und extrem kleinen

Außenradien. Modell: NEXSYS Modell-Nr.: 2613

Außenmaß LxB (mm): 800x1000 Höhe mit Wannenträger (mm): 48

Tiefe (mm): 16

Basisfarbe: alpinweiß

Material: KALDEWEI Stahl-Emaille

Hersteller: KALDEWEI

### Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche Duschflächenform: Rechteck Einbau: bodeneben Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass) MADE IN GERMANY Ablaufposition: außen Erdungslasche für Potenzialausgleich. Gewicht (kg): 20,0

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Schalldämmband

#### Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:

KA 4121:

Höhe min. 108 mm / max. 178 mm

KA 4122: Höhe 88 mm Schnittschutzband 4,6 m:
NEXSYS Designblende Mod 4132 für 800 mm:
edelstahl gebürstet:
edelstahl glänzend:
alpinweiß pulverbeschichtet:
rotgold gebürstet:
gold glänzend:

#### Empfohlenes wählbares Zubehör:

NEXSYS Schallschutz:
Systemboard NEXSYS:
(SBN nur mit KA 4121 möglich)
NEXSYS Gefälleprofil:
Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip:
COORDINATED COLOURS COLLECTION:
Sanitärfarben:

pflegeleichter PERL-EFFEKT: Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100%

kreislauffähig.

EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE

Gem. EU-Bauproduktenverordnung

(BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet

nach DIN EN 14527 - CL1+CL2. Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch. Sicherheitstechnische Untersuchung:

Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und

SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit

für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130). Für das NEXSYS-System liegt ein

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch die Säurefliesner Vereinigung e.V. (Details sind dem Zertifikat zu

entnehmen)

Hinweise zur Installation: Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig. Bei den Unterbauelementen sind

XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

. .

## Dimensionen:

Gewicht: 20kg Höhe: 18mm Länge: 800mm Breite: 1000mm **Artikeleigenschaften** 

Typ: Duschwanne

Breite: 800 Tiefe: 1000 Höhe: 18

Farbe: schwarz matt

Material: Stahl