



Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800x1000, alpinweiß matt,Perl-Effekt



695,60 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Kaldewei

Bestell-Nr.: KA411346303711



Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800x1000, alpinweiß matt,Perl-Effekt von Kaldewei für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2613, 800x1000, alpinweiß matt,Perl-Effekt

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche,
800x1000mm, Modell-Nr. 2613
Produktbeschreibung: Bodenebene
Duschfläche mit vormontiertem
Montagesystem und extrem kleinen
Außenradien.
Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2613
Außenmaß LxB (mm): 800x1000
Höhe mit Wannenträger (mm): 48
Tiefe (mm): 16
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaillie
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaillie Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 20,0
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:
KA 4121:
Höhe min. 108 mm / max. 178 mm
KA 4122:
Höhe 88 mm

Schnittschutzband 4,6 m:
NEXSYS Designblende Mod 4132 für 800
mm:
edelstahl gebürstet:
edelstahl glänzend:
alpinweiß pulverbeschichtet:
rotgold gebürstet:
gold glänzend:

Empfohlenes wählbares Zubehör:

NEXSYS Schallschutz:
Systemboard NEXSYS:
(SBN nur mit KA 4121 möglich)
NEXSYS Gefälleprofil:
Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip:
COORDINATED COLOURS COLLECTION:
Sanitärfarben:
pflegeleichter PERL-EFFEKT:
Stahl-Emaille Produkte stehen für
Nachhaltigkeit und sind zu 100%
kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
Gem. EU-Bauproduktenverordnung
(BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet
nach DIN EN 14527 - CL1+CL2.
Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und
schlagfest, chemikalienresistent,
hitzebeständig, UV beständig,
formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN
51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10
für rutschhemmende Eigenschaften in
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).
Für das NEXSYS-System liegt ein
Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch
die Säureflieser Vereinigung e.V.
(Details sind dem Zertifikat zu
entnehmen)
Hinweise zur Installation: Es ist ein
Höhenausgleich aus Estrich oder
Unterbauelementen notwendig. Bei den
Unterbauelementen sind
XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m.
folgenden Eigenschaften zu verwenden:
Druckspannung von größer als oder gleich
100 kPa für eine Dauerbelastung von 50
Jahren und einer Stauchung von < 2 %.
(Geprüft nach DIN EN 1606)

Dimensionen:

Gewicht: 20kg
Höhe: 18mm
Länge: 800mm
Breite: 1000mm

Artikeleigenschaften

Typ:	Duschwanne
Breite:	800
Tiefe:	1000
Höhe:	18
Farbe:	weiss matt
Material:	Stahl