




Dallmer Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert, DN 50, 539304



394,06 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dallmer
Bestell-Nr.: DA539304



Dallmer Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert, DN 50, 539304 von Dallmer für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert, DN 50

Die Vorteile im Überblick

Design

Vielfach ausgezeichnetes Design, exklusive Varianten, Oberflächen und Materialkombinationen für Highlights im Bad.

Hygiene

Der komplett herausnehmbare Geruchsverschluss sowie der direkte Zugang zu den Ablaufbereichen erlauben eine einfache und gründliche Reinigung.

Sicherheit

Ingenieurskunst "Made in Germany": Präzision, Qualität und eine handwerkgerechte Bauweise gewährleisten höchste Sicherheit – darauf gibt es 10 Jahre Garantie.

Flexibilität

Vielfältige Lösungen für jede bauliche Situation, ob Neubau oder Sanierung in allen Objektgrößen.

Ablaufgehäuse und Duschelemente passend zu den Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Individual.

Das DallFlex-System von Dallmer entstand aus der Idee, erstmals die Duschrinne vom Ablauf zu trennen, um flexible Einbaumöglichkeiten für bodengleiche Duschen zu erzielen. So können verschiedene Duschrinnen auf ein und demselben Ablaufgehäuse aufbauen. Zur DallFlex-Systemfamilie gehören neben dem DallFlex-Ablaufgehäuse neun Rinnen, die ganz unterschiedliche Design- und Budgetvorstellungen bedienen. Die drei Anschlussmöglichkeiten des Ablaufstutzen, flexible Positionierung in der Dusche, die nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit und die Konformität mit DIN 18534 sind nur ein paar Vorteile des DallFlex-Systems.

Clevere Konstruktionsdetails erleichtern außerdem die Reinigung, verbessern die Hygiene und optimieren die Entwässerung. So lässt sich zum Beispiel der Geruchsverschluss werkzeuglos entnehmen. Dadurch kann er einfach und gründlich gereinigt werden, gleichzeitig bleibt der Ablauf zugänglich.

Als Variation zum DallFlex-Ablaufgehäuse schafft das gleichnamige Duschelement weitere Einbaumöglichkeiten. Der wichtigste Vorteil dieser Ablauflösung besteht darin, dass das Duschelement das benötigte Gefälle bereits mitbringt.

Artikelbeschreibung:

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufgehäuse aus Polypropylen mit integrierter Sekundärenwässerung, EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber, herausnehmbarem Geruch- und Reinigungsverschluss mit 50 mm Sperrwasserhöhe, durch integrierten Wechseleinssatz wendbar zur Anpassung an Wandbeläge 12-32 mm auch nach Einbau des Ablaufgehäuses in den Estrich. Flexibler Dichtflansch mit alkalibeständiger, nicht kapillarer, Riss überbrückender Anschluss-Manschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Mit Schalldämmband vorgefertigtem Randdämmstreifen und Bauschutzabdeckungen. Ablaufstutzen aus Polypropylen, DN 50 seitlich, zum wahlweise rechts-, links oder frontseitigen Anschluss der Abwasserleitung. Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0,83 l/s.