



Hansa Waschtischarmatur HANSAVANTIS Style 5460 3 V, Bluetooth Ausld. 147 mm chr




348,48 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA54602209



Hansa Waschtischarmatur HANSAVANTIS Style 5460 3 V, Bluetooth Ausld. 147 mm chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur HANSAVANTIS Style 5460 3 V, Bluetooth Ausld. 147 mm chr

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Seitenbedient, Hybrid, Batteriebetrieb, Bluetooth fähig

Oberfläche: Chrom

BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler, PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf

Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

Elektronisches Teil: Infrarotsensor, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinktem Messing (DZR)

Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Hygienespülung: off (off/1-120 h)

Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

Elektronische Attribute:

Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version: 5.x

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 817, EN 15091
Schutzklasse: IP 55

Technische Eigenschaften:

Ausladung: 147 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120
Material: Messing
Betriebsspannung: 3 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 2.2 kg
Verpackungsmaße: 374 x 214 x 116