

Hansa Waschtischarmatur HANSATWIST ECO 0905 Ausld. 121 mm DN15 chr 4,2 L/min



137,67 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA090522830005

Hansa Waschtischarmatur HANSATWIST ECO 0905 Ausld. 121 mm DN15 chr 4,2 L/min von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtischarmatur HANSATWIST ECO 0905 Ausld. 121 mm DN15 chr 4,2 L/min

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: PCA konstanteDurchflussleistung unabhängig vomFließdruck

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

 $Hebel/Bedien griff typ: Einhand bedien hebel/Griff,\ Hebel\ mit W+K-Kennzeichnung$

Auslaufart: Feststehender Auslauf

 $Temperature instellungen: Temperaturbe grenzer, \ Heiß wassersperre einstellbar \ (im \ Liefer umfang \ enthalten)$

Mechanische Teile: 3.5 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

und Temperature in stellung

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Rapid-Montagesystem$

Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 4,20 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6506CQ0410 KIWA: K6116/08 ABP: P-IX 29261/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 121 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Anschlussgröße: G3/8 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 1.432 kg Verpackungsmaße: 380 x 180 x 74