



## Hansa Waschtischarmatur HANSACARE 4628 Bed.he. lang 1-strahlig Ausld. 114 mm DN15 chr



**186,45 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA46282206

Hansa Waschtischarmatur HANSACARE 4628 Bed.he. lang 1-strahlig Ausld. 114 mm DN15 chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

## Hansa Waschtischarmatur HANSACARE 4628 Bed.he. lang 1-strahlig Ausld. 114 mm DN15 chr

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur  
Einbauart: Standmontage  
Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Funktionshandbrause  
Oberfläche: Chrom  
BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler, PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck  
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche  
Montage: 1-Loch  
Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung  
Auslaufart: Feststehender Auslauf  
Duschteile: Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm)  
Umstellerart: Automatische Rückstellung  
Duschstrahlart: Sensitiv  
Sanfter Wasserstrahl  
Anzahl der Strahlarten: 1-strahlig  
Handbrausen Typ: Funktionsbrause  
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)  
Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter  
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage  
Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung  
Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

### Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817, EN 1113  
Geräuschklasse: I (ISO 3822)

**Technische Eigenschaften:**

DN-Größe: DN15  
Ausladung: 114 mm  
Material: Messing  
Heißwasserversorgung: max. +70C  
Arbeitsdruck: 50  
1000 kPa  
Anschlussgröße: G3/8  
Sicherungseinrichtung (EN1717): HC

**Logistik:**

Bruttogewicht: 2.03 kg  
Verpackungsmaße: 380 x 180 x 74