

Hansa Brausearmatur HANSAMICRA ECO 5815 DN15 chr 7 L/min




148,13 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA581501710007



Hansa Brausearmatur HANSAMICRA ECO 5815 DN15 chr 7 L/min von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Brausearmatur HANSAMICRA ECO 5815 DN15 chr 7 L/min

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse

Hebel/Bediengrifftyp: Eco-Funktionfür die Wassermenge, Sicherheitshebel

Duschteile: Eco-Durchfluss

Temperatureinstellungen:Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei38C, THERMO COOL: Mehr Sicherheitdurch minimales Erwärmen

desArmaturengehäuses

Mechanische Teile: Oberteil mitkeramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche

 $zur Temperaturreglung, R\"{u}ck flussverhinderer, Schmutz filter$

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR)$

Fliesseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 6,96l/min

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 7,50 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111

Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oraslab.ZULASSUNGEN:

DVGW: DW-6509CT0298 ABP: PA-IX 7306/IB

ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Material: Messing

Heißwasserversorgung: max. +80C Arbeitsdruck: 100

1000 kPa

Anschlussgröße: G3/4 Installationsabstand: cc150 + 15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 1.98 kg Verpackungsmaße: 294 x 164 x 83