

## Hansa Waschtischarmatur HANSAELECTRA 6444 6 V Bluetooth Ausld. 170 mm DN15 chr



366,12 € \*

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA64442219

Hansa Waschtischarmatur HANSAELECTRA 6444 6 V Bluetooth Ausld. 170 mm DN15 chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

## Hansa Waschtischarmatur HANSAELECTRA 6444 6 V Bluetooth Ausld. 170 mm DN15 chr

#### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth fähig

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

#### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengrifftyp:Temperatureinstellgriff

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Temperatureinstellungen:Heißwassersperre einstellbar (imLieferumfang enthalten),Temperatureinstellung fixierbar

Mechanische Teile: Mischventil zurmanuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter

Elektronisches Teil: PSD-Sensor mitAutofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige

Spezielle Eigenschaften:Softwaresettings per CONNECT Appänderbar Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s) Hygienespülung: off (off/1-120 h)

Automatische Spülung Dauer: 30 s(1-1800 s)

Max. Fließdauer: 2 min (1

Operating distance: 20-180 mm(150/180/250 mm)

#### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min

**Elektronische Attribute:** 

Batterie: Lithium 2CR5 6 V Bluetooth version: 4.x

#### Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU

EN Standard: EN 15091 Schutzklasse: IP 55

# Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 170 mm Material: Messing Betriebsspannung: 6 V

Heißwasserversorgung: max. +70C Arbeitsdruck: 100

1000 kPa

Anschlussgröße: G3/8

Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

## Logistik:

Bruttogewicht: 2.26 kg

Verpackungsmaße: 695 x 320 x 85