



## Hansa Waschtischarmatur HANSAELECTRA 6444 6 V Bluetooth Ausld. 120 mm DN15 chr




**353,27 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA64442229



Hansa Waschtischarmatur HANSAELECTRA 6444 6 V Bluetooth Ausld. 120 mm DN15 chr von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

## Hansa Waschtischarmatur HANSAELECTRA 6444 6 V Bluetooth Ausld. 120 mm DN15 chr

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur  
Einbauart: Standmontage  
Technisches Merkmal: Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth fähig  
Oberfläche: Chrom  
BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt  
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche  
Montage: 1-Loch  
Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff  
Auslaufart: Feststehender Auslauf  
Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Temperatureinstellung fixierbar  
Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter  
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige  
Spezielle Eigenschaften: Software settings per CONNECT App änderbar  
Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

### SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)  
Hygienespülung: off (off/1-120 h)  
Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)  
Max. Fließdauer: 2 min (1800 s)  
Operating distance: 20-180 mm (150/180/250 mm)

### Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min

### Elektronische Attribute:

Batterie: Lithium 2CR5 6 V  
Bluetooth version: 4.x

**Bestimmungen/Vorschriften:**

EU Directive: 2014/53/EU , 2011/65/EU  
EN Standard: EN 15091  
Schutzklasse: IP 55

**Technische Eigenschaften:**

DN-Größe: DN15  
Ausladung: 120 mm  
Material: Messing  
Betriebsspannung: 6 V  
Heißwasserversorgung: max. +70C  
Arbeitsdruck: 100  
1000 kPa  
Anschlussgröße: G3/8  
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**Logistik:**

Bruttogewicht: 2.24 kg  
Verpackungsmaße: 695 x 320 x 85