



Hansa Wannenarmatur HANSAMICRA 5816 Ausld. 159 mm DN15 Matt-Schwarz




289,30 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA5816217133



Hansa Wannenarmatur HANSAMICRA 5816 Ausld. 159 mm DN15 Matt-Schwarz von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Wannenarmatur HANSAMICRA 5816 Ausld. 159 mm DN15 Matt-Schwarz

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannen
und Brausearmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Matt-Schwarz
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler
Verbindung: S-Anschlüsse
Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Duschteile: Eco-Durchfluss
Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Zusätzliche Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Fließeigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 9,60 l/min
Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 l/min / 19,20 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111
Geräuschklasse: II (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
DVGW: DW-6509CT0298
ABP: PA-IX 7338/IIOB

ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 159 mm
Material: Messing/Verbundwerkstoff
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: cc150 +
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 1.88 kg
Verpackungsmaße: 294 x 164 x 83