



Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC



1839,72 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE131203JL7

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐
Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Bodenanschlüsse
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zur Montage auf Fertigfußböden

Eigenschaften

- DALI-kompatible Steuerung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Intervallspülung einstellbar

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IPX4
- Schutzklasse: I
- Nennspannung (V): 100-240 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50-60 Hz
- Betriebsspannung (V): 12 V DC
- Leistungsaufnahme (W): 15 W
- Leistungsaufnahme Stand-by (W): max. 0,5 W
- Fließdruck (bar): 0,1-10 bar
- Fließdruck (kPa): 10-1000 kPa
- Maximale Wassertemperatur (GrC): 25 GrC
- Spülmenge Werkseinstellung (l): 6 und 3 l
- Große Spülmenge Einstellbereich (l): 4-6 l
- Kleine Spülmenge (l): 3 l
- Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung (m³/h): 8,5 m³/h
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,11 l/s
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (bar): 0,5 bar
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa

- Lichtfarbe (K): 2200-4000 K
- B / Breite (cm): 48 cm
- H / Höhe (cm): 101 cm
- T / Tiefe (cm): 10,6 cm

Zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, D 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand