

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC



Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Bodenanschlüsse
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zur Montage auf Fertigfußböden

Eigenschaften

- DALI-kompatible Steuerung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Intervallspülung einstellbar

Mehrfachfarbe / Oberfläche

- Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik
- Seitenverkleidung: Aluminium

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IPX4
- Nennspannung (V AC): 100-240 V AC
- Betriebsspannung (V DC): 12 V DC
- Netzfrequenz (Hz): 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme Stand-by (W) max.: 0,5 W
- Fließdruck (kPa) min. bis max.: 10-1000 kPa
- Wassertemperatur (°C) max.: 25 °C
- Spülmenge Werkseinstellung (I): 6 / 3 I
- Große Spülmenge Einstellbereich (I): 4-6 I

- Kleine Spülmenge (I): 3 I
- Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung (m³/h): 8,5 m³/h
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,11 I/s
- Lichtfarbe (K): 2200-4000 K
- B / Breite (cm): 50,5 cm
- H / Höhe (cm): 114 cm T / Tiefe (cm): 10,6 cm
- Schutzklasse: I
- Leistungsaufnahme (W): 15 W

Zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand