

# ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 68,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 5,7 – 12,8 cm, Aufkantung hi



253,09 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ACO

Bestell-Nr.: AC9010.85.50

ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 68,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 5,7 − 12,8 cm, Aufkantung hi von ACO für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

# ACO ShowerDrain C, Rinnenkörper, 68,5 cm, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 5,7 - 12,8 cm, Aufkantung hinten

Die individuell befliesbare, leistungsstarke und robuste ACO ShowerDrain C steht für modernes Design und perfekte Funktionalität.

#### Eigenschaften

- Freie Wahl: individuell befliesbar oder schicker Rost aus Edelstahl
- Sehr hohe Ablaufleistung bis zu 0,62 l/s (geprüft gemäß DIN EN 1253
- -1)
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Materialhärte vermindert Kratz
- und Gebrauchsspuren
- Widerstandsfähig gegen übliche Reinigungsmittel
- Hochwertige Optik mit geringer Schmutzanhaftung
- Einfache hygienische Reinigung: Geruchsverschluss
- -Entnahme ohne Griff in den Verschluss möglich
- Zweiteiliger Geruchverschluss: einfache Reinigung und voller Zugang zur Rohrleitung für ggf. notwendige Wartungsarbeiten **Ablaufswert** (DIN EN 1253□1)
- 0,62 l/s bei WS 25 mit 2 cm Aufstau
- 0,56 l/s bei WS 25 mit 1 cm Aufstau

# **Technische Daten Ablauf**

- Gesamtlänge: 74,5 cmRinnenlänge: 68,5 cmGesamtbreite: 12,2 cm
- Rinnenbreite: 7 cm
- Aus Edelstahl
- Produktklasse A (DIN EN 1253□1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253□1)
- Fliesenrahmen: Höhe 1,2 cm
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I
- -III gemäß VDI 4100: 2012)
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3
- -I gemäß DIN 18534
- Minimale Bauhöhe: 5,7 cm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 2,5 cm): Bis OK Estrich: 5,7 □12,8 cm // Gesamt: 6,9 14 cm
- höhenverstellbare Montagefüße
- inkl. Höhenverstellwinkel

- Sichtbare Breite: 6,4 cm
- Stutzenausführung DN 40: Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchsverschluss: 2
- -teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 6 cm Überlappung
- Werkseitig angeschweißter Topf
- Oberfläche: gebeizt

## Lieferumfang

Schallschutzzubehör

## passend für

ACO ShowerDrain C Design-Roste bitte separat bestellen!

## weitere Details:

ACO Artikelnummer: 9010.85.50

EAN: 4002626880987

Freie Wahl: individuell befliesbar oder schicker Rost aus Edelstahl Sehr hohe Ablaufleistung bis zu 0,62 l/s (geprüft gemäß DIN EN 1253-1)

Werkseitig angebrachte Dichtmanschette

Materialhärte vermindert Kratz- und Gebrauchsspuren Widerstandsfähig gegen übliche Reinigungsmittel Hochwertige Optik mit geringer Schmutzanhaftung

Einfache hygienische Reinigung: Geruchsverschluss-Entnahme ohne Griff in den Verschluss möglich

Zweiteiliger Geruchverschluss: einfache Reinigung und voller Zugang zur Rohrleitung für ggf. notwendige Wartungsarbeiten

ACO ShowerDrain C Design-Roste bitte separat bestellen