

## Duravit Wave Wannenthermostat Aufputz Chrom Hochglanz 303x223x42 mm - WA5220000010



Duravit Wave Wannenthermostat Aufputz Chrom Hochglanz 303x223x42 mm - WA5220000010 von Duravit für #price# bei neuesbad.de kaufen. 

Kauf auf Rechnung 

Individuelle Beratung 

Mehrfach ausgezeichneter Shop 

jetzt kaufen

## Duravit Wave Wannenthermostat Aufputz Chrom Hochglanz - WA5220000010

Die Armaturenserie Wave steht für einen jungen, modernen Designstil. Das Aufputz-Wannenthermostat bringt mit den organisch fließenden Formen, dem fein abgerundeten Auslauf und den gleichzeitig präzisen Kanten eine sanfte Dynamik ins Badezimmer. Die Thermostatkartusche sorgt selbst bei schwankendem Wasserdruck für eine konstante Wassertemperatur und die integrierte Sicherheitssperre bei 38 °C schützt Sie und Ihre Familie vor Verbrühungen (HeatLock). Dank des Features AirPlus wird der Wasserstrahl zusätzlich mit Luft angereichert, was ihn nicht nur angenehm voll und weich macht, sondern gleichzeitig für einen reduzierten Wasserverbrauch sorgt. Zwischen Wanneneinlauf und Handbrause kann ganz unkompliziert mittels integriertem Drehgriff gewechselt werden. Der Strahlformer mit EasyClean sorgt zudem dafür, dass Schmutz und Kalkablagerungen am Wasserauslauf einfach mit dem Finger abgerieben werden können. Die Aufputz-Montage ermöglicht zudem eine einfache Wandinstallation.

## Details:

- 2 Griffe
- AirPlus: Fülliger und angenehm weicher Wasserstrahl durch Luftbeimischung im Strahlregler
- Anschlussgröße des Wasseranschlusses: DN15
- Aufputz einfache Wandmontage
- EasyClean: Dank Silikon-Perlator lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln
- Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
- HeatLock: Integrierte Sicherheitssperre bei 38°C schützt vor Verbrühungen
- Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
- Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss
- Thermostatkartusche für konstante Wassertemperatur auch bei schwankendem Wasserdruck

## weitere Details:

- Duravit Wave Wannenthermostat Aufputz
- Chrom
- Anschlussart Wasseranschluss: S-Anschlüsse
- Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2"
- Stichmaß: 150 mm ± 15 mm
- Thermostatkartusche
- empfohlener Betriebsdruck: 1 5 bar
- Strahlart: Normalstrahl
- Sicherheitssperre bei 38 °C

- Umstellventil
   Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss
   Ab- und Umstellventil
   Durchflussmenge (3 bar): 18 l/min