


# Tece drainpoint S Ablaufset115 superflach angebrachte Dichtmanschette, Wasser GV, 3601107




67,55 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tece

Bestell-Nr.: TC3601107



Tece drainpoint S Ablaufset115 superflach angebrachte Dichtmanschette, Wasser GV, 3601107 von Tece für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

TECEdrainpoint S 115 Ablaufset superflach mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette und Wasser-Geruchsverschluss Bodenablaufset TECEdrainpoint S 115 waagerecht, superflach DN 50, mit schallentkoppelndem Montageelement, Aufsatzstück mit Kunststoff Rostrahmen und werkseitig befestigter Seal System Dichtmanschette.

### Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht superflach aus Kunststoff (PP), mit Klemmflansch zum Anschluss von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Elastomeren
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 27 mm
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- $\ Montage element \ mit \ Befestigungsmitteln \ zur \ schallentkoppelten \ Montage \ auf \ der \ Rohbetondecke$
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) mit werkseitig befestigter Dichtmanschette mit Seal System zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- Schalungselement aus EPS als Platzhalter für das Aufsatzstück zur Nutzung während der Erstellung des Estrichs.
- für Bodenbeläge von 8 bis 25 mm (inkl. Kleberbett)

#### Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,52/0,61 l/s

- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,69/1,12 l/s

Bestell-Nr.: 3601107

# Masse:

Länge: 260mm Breite: 260mm Höhe: 170mm Gewicht: 0,6kg

### Verwendungshinweis:

# Bitte separat bestellen:

- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen (optional)