



Jung Pumpen Bodenablaufpumpe Plancofix Connect



917,65 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen
Bestell-Nr.: JP50319

Jung Pumpen Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Jung Pumpen für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Pentair Jung Pumpen BODENABLAUPUMPE PLANCOFIX CONNECT

Der Plancofix Connect ist eine VDE-geprüfte Bodenablaufpumpe, die mit Duschrinnen der Firma DALLMER installiert wird. Mit dem Plancofix Connect ist es möglich, ebenerdige/niedrige Duschen auch dort zu installieren, wo es bisher aufgrund mangelnden Freigefäßes nicht möglich war. Sie darf nicht zur Rückstausicherung eingesetzt werden. Eingelassen in den Estrich, bildet der Plancofix Connect den Bodenablauf in verfliesbaren Duschen. Das ankommende Wasser wird über eine 1"-Druckleitung zur nächsten Fallleitung gepumpt. Die Übergabestelle in das Fallrohr muss mind. 15 cm oberhalb des Plancofix liegen. Der Plancofix Connect benötigt eine Einbautiefe von nur 7,5 cm einschließlich Dämmwanne. Zusammen mit den DALLMER Duschrinnen Wall Connect, Floor Connect oder Frame Connect bildet der Plancofix Connect eine sicher funktionierende Einheit.

Pentair Jung Pumpen PLANCOFIX CONNECT
Bodenablaufpumpe

Die vollautomatische Bodenablaufpumpe
entsorgt eine ebenerdige verfliesbare
Dusche und transportiert das Abwasser
zum nächsten Fallrohr. Die Pumpe besitzt
einen wartungsfreien Synchronmotor.

Eingelassen in den Estrich realisiert der
Plancofix Connect mit den Dallmer
Duschrinnen Wall Connect, Floor Connect
oder Frame Connect die Entwässerung in
verfliesbaren Duschen.

- Druckstutzen mit integrierter Rückschlagklappe
- Einklickbares Dichtvlies zur bauseitigen Dünnbettabdichtung
- Reinigen der Hydraulik ohne Werkzeug möglich

Sammelbehälter: 75x407x185 mm (HxBxT)

Druckstutzen: 1 Innengewinde

Betriebsspannung: 1/N/PEx230 V

Motorleistung P1: 30 W

Motorschutz: in der Wicklung

Schutzart: IP 68

Fördermenge Q: max 23 l/min

Förderhöhe H: max 1,2 m

Leitung: 5 m H05VV-F-3G0,75 GR

Gewicht: 3,7 kg

Als Bodenablaufpumpe fällt der Plancofix
nicht in die Kategorie der Hebeanlagen,
gemäß DIN EN 12050-2.

Die Duschrinnen Wall Connect, Floor

Connect oder Frame Connect der Firma Dallmer gehören nicht zum Lieferumfang.
JUNG PUMPEN PLANCOFIX CONNECT
Bodenablaufpumpe

Die vollautomatische Bodenablaufpumpe entsorgt eine ebenerdige verfliesbare Dusche und transportiert das Abwasser zum nächsten Fallrohr. Die Pumpe besitzt einen wartungsfreien Synchronmotor.

Eingelassen in den Estrich realisiert der Plancofix Connect mit den Dallmer Duschrinnen Wall Connect, Floor Connect oder Frame Connect die Entwässerung in verfliesbaren Duschen.

- Druckstutzen mit integrierter Rückschlagklappe
- Einklickbares Dichtvlies zur bauseitigen Dünnbettabdichtung
- Reinigen der Hydraulik ohne Werkzeug möglich

Sammelbehälter: 75x407x185 mm (HxBxT)

Druckstutzen: 1 Innengewinde

Betriebsspannung: 1/N/PEx230 V

Motorleistung P1: 30 W

Motorschutz: in der Wicklung

Schutzart: IP 68

Fördermenge Q: max 23 l/min

Förderhöhe H: max 1,2 m

Leitung: 5 m H05VV-F-3G0,75 GR

Gewicht: 3,7 kg

Als Bodenablaufpumpe fällt der Plancofix nicht in die Kategorie der Hebeanlagen, gemäß DIN EN 12050-2.

Die Duschrinnen Wall Connect, Floor Connect oder Frame Connect der Firma Dallmer gehören nicht zum Lieferumfang