



Jung Pumpen Multifree-Pumpe 55/4 Bw2, Ex



10418,08 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen
Bestell-Nr.: JP48268

Jung Pumpen Multifree-Pumpe 55/4 Bw2, Ex von Jung Pumpen für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung
☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Pentair Jung Pumpen MULTIFREE-PUMPE 55/4 BW2, EX 400 V, FREISTROMRAD, EXPLOSIONSSCHUTZ

MultiFree-Abwasserpumpen mit Freistromrad eignen sich zur Förderung von Abwasser in kommunalen und industriellen Pumpwerken sowie Regenrückhaltebecken. Die kleineren Typen leisten z. B. auch im Katastrophenschutz gute Dienste. Die Tauchpumpen nach EN 12050 sind mit oder ohne Ex-Schutz erhältlich (Ex II G Ex d IIB T4). Abwasserpumpen mit Ex-Schutz werden in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt, bzw. wenn sie mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden sind.

Pentair Jung Pumpen MULTIFREE 55/4 BW2, Ex
Explosionsschutz nach ATEX

Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit
horizontalem Druckabgang und hoher
Betriebssicherheit.

LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050

- speziell für Abwasser mit abrasiven
Bestandteilen

- Trockenlaufsichere, mediumseitige
Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und
motorseitig 2-facher Radialwellen-
dichtring mit Ölkammer und Möglichkeit
der Dichtungskontrolle

- Längswasserdicht vergossene
Leitungseinführung mit steckbarer
Kabelverbindung

Laufwerk: Freistromrad

Freier Durchgang: 80 mm

Druckstutzen: DN 80 für PN 6 / PN 10

Fördermedium: max 40 Grad C

Fördermenge Q: max 107 m³/h

Förderhöhe H: max 14 m

Gewicht: 109 kg

Spannung: 3/PEX400/690 V, 50 Hz

Strom: 11 / 6,4 A

Leistung P2: 5,1 kW

Drehzahl: 1450 1/min

Startart: Stern-Dreieck

Schutzart: IP 68

Motorschutz: Wicklungsthermostate

Leitung: 10m H07 RN-F 10G 2,5

Die Funktion der Wicklungsthermostate
muss durch eine passende Steuerung
gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein
Überstromauslöser bzw. Motorschutz-

schalter erforderlich.