



ABS Schmutzwasserpumpe ABS Robusta 200 CW-TS m.10m Kabel m.integriert.Niveauschaltung 01135059



203,31 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sulzer ABS
Bestell-Nr.: SU01135059

ABS Schmutzwasserpumpe ABS Robusta 200 CW-TS m.10m Kabel m.integriert.Niveauschaltung 01135059 von Sulzer ABS für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

ABS Schmutzwasserpumpe ABS Robusta 200 CW-TS m.10m Kabel m.integriert.Niveauschaltung 01135059

Die Modelle Robusta 200 und 300 sind steckerfertige Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser mit Korngrößen bis zu 10 mm.

Pumpe und Motor bilden ein voll überflutbares, druckwasserdicht gekapseltes Blockaggregat.

Hauptmerkmale

- Mit aufsteckbarem Saugring für Flachabsaugung bis 3 mm geeignet
- Einfache Installation mit Schukostecker und 10 m Kabel
- Zuverlässiger Automatikbetrieb dank integriertem Schwimmerschalter
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Rückfluss
- Auch in engen Schächten ab 300 mm x 300 mm einsetzbar
- Dank des einzigartigen Hand-Automatik-Schiebeschalters sowohl für den manuellen als auch für den automatischen Betrieb geeignet

Hauptanwendungen

- Häusliches und industrielles Schmutzwasser ohne Fäkalien
- Entwässerung von Gruben und überschwemmten Kellern

Schmutzwasserpumpe Typ ABS Robusta 200 C W/TS (10 m)

- für leicht aggressives Schmutzwasser, wie Kondensat aus Heizungsanlagen, mit eingebautem Tauchschafter TS.

Leistungsdaten

- Fördermedium: Schmutzwasser
- Temperatur: max. 40 °C, kurzfristig 60 °C (max. 5 Min.)
- Förderstrom: max. 9,5 m³/h
- Förderhöhe: max. 6,1 m
- Freier Korndurchgang: 10 mm
- Auto-Schaltniveau An: 145 mm, Aus: 50 mm

Motor

- Motorspannung: 230 V
- Drehzahl: 2900 min-1
- Motorleistung P1: 0,36 kW
- Nennstrom: 1,6 A
- Kabel: 10 m
-
- Gewicht: 3,8 kg

-
- Isolationsklasse B, Schutzart IP 68,
- eingebaute Thermowächter zur Abschaltung
- bei Übertemperatur.
- Abdichtung an der Motorwelle durch eine
- hochwertige Gleitringdichtung,
- Wellenlagerung mit wartungsfreien,
- dauergeschmierten Kugellagern.
- Pumpe mit angebautem Schutzkontaktstecker

Hydraulik

- Vortex-Laufrad, vertikaler Druckstutzen mit
- Innengewinde G 1¼", mit integrierter
- Rückschlagklappe und beiliegender Tülle
- für Schlauchanschluß ¾", R ¾" und 1"

Werkstoffe

- Pumpengehäuse: PP
- Motorwelle: 1.4401 (AISI 316)
- Motorgehäuse: 1.4401 (AISI 316)
- Laufrad: PA
- Sieb: PA
- Dichtungen: NBR
- Schrauben und Muttern: Edelstahl
- Kabel: CR
- Die Robusta ist mit einer automatischen Niveau-steuerung ausgerüstet, speziell für enge Schächte.
- Für den transportablen Einsatz kann die Automatik mit einem Handschalter auf Handbetrieb umgeschaltet werden. Im serienmäßigen Lieferumfang
- ist ein aufsteckbarer Saugring für die Flachabsaugung bis 3 mm (nur für transportablen Handbetrieb ausserhalb der DIN EN 12050-2) enthalten.