



ABS Hebeanlage Schmutzwasserhebeanlage Sanimax MF 154 mit Pumpe und Rückschlagklappe 07565127



864,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sulzer ABS
Bestell-Nr.: SU07565127

ABS Hebeanlage Schmutzwasserhebeanlage Sanimax MF 154 mit Pumpe und Rückschlagklappe 07565127 von Sulzer ABS für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

ABS Hebeanlage Schmutzwasserhebeanlage Sanimax MF 154 mit Pumpe und Rückschlagklappe 07565127

Die MF 154 - 804 ist eine kompakte Tauchmotorpumpe für die zuverlässige und wirtschaftliche Entwässerung.

Ausgelegt zum Einsatz in engen Schächten mit schneller und kostengünstiger Installation.

Hauptmerkmale

- Mit oder ohne automatische Niveauschaltung
- Hervorragende Feststoffverarbeitung mit Freistromlaufrad und grossem freiem Pumpendurchgang (Feststoffe von 20 bis 60 mm)
- 3 oder 10 m Kabel
- Durch die kompakte Bauform ist eine leichte Montage und Wartung in kurzer Zeit möglich
- Für den speziellen Einsatz als Baustellenpumpe steht die Version MF VO 354, 504 und 804 mit Schlauchkupplung Grösse C und Einlaufsieb zur Verfügung

Hauptanwendungen

- Förderung von fäkalienfreiem Ab- und Regenwasser
- Leerpumpen überfluteter Keller
- Entfernung von Rinnsalen aus Gullys und Unterführungen
- Die Vortex-Hydraulik ist besonders für Fördermedien mit gasenden oder abrasiven Bestandteilen geeignet
- Thermowächter
- Ölgeschmierte Gleitringdichtung (mediumseitig); ölgeschmierter Wellendichtring (motorseitig)
- Rotorwelle in Edelstahlausführung, gelagert in lebensdauergeschmierten Kugellagern
- EasyFit steckerfertige Kabelverbindung
- Wechselstromausführung ausgestattet mit Schukostecker, Drehstrom mit CEE-Stecker

Hebeanlage Typ ABS Sanimax MF 154 W gemäß DIN/EN 12050-2

Leistungsdaten

- Förderstrom: max. 11,2 m³/h
- Förderhöhe: max. 10,9 m
- Druckanschluss A-Ø: 40 mm
- Korngröße: 20 mm
- Fördermedium: fäkalienfreies Schmutzwasser

Motordaten

- Motorleistung P1: 0,65 kW

- Motorleistung P2: 0,42 kW
- Drehzahl: 2900 min⁻¹
- Betriebsspannung: 230 V
- Stromart: Wechselstrom
- Nennstrom: 3,0 A
- Kabellänge: 3 m mit Euro-Stecker
- Gewicht: 11 kg

Werkstoffe

- Sammelbehälter: Synthetik
- Motorgehäuse: Edelstahl
- Motorwelle: Edelstahl
- Hydraulik: Grauguss
- Freistromlaufrad: Polyamid
- Kompletgerät mit Standardzubehör
- Anlage montagefertig inkl. Rückschlagklappe
- Abmessungen Behälter
- T = 345 mm, B = 400 mm, H = 390 mm
- Mit Schmutzwasserpumpe MF 154 W/KS
- mit KS-Schalter für automatische Niveausteuern
- Sammelbehälter:
- Geräuschgedämmter Sammelbehälter mit 5 variablen verwendbaren Anschlüssen für Kabel, Druck- und Zulaufleitungen
- Druck- und Zulaufanschlüsse für Rohr
- A-Ø 3 x 40 mm. Geruchdichter Deckel mit Rückstauverschluss
- Be- und Entlüftung einschließlich Aktivkohlefilter
- Stecker-/Kabeldurchführung und Anschlussstülle für Waschmaschine.