



ABS Schmutzwasserpumpe Coronada 250 W Tauchpumpe ohne Schaltautomatik 10m Kabel 01355014



492,54 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Sulzer ABS
Bestell-Nr.: SU01355014

ABS Schmutzwasserpumpe Coronada 250 W Tauchpumpe ohne Schaltautomatik 10m Kabel 01355014 von Sulzer ABS für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

ABS Schmutzwasserpumpe Coronada 250 W Tauchpumpe ohne Schaltautomatik 10m Kabel 01355014

Die Coronada ist eine steckerfertige Tauchmotorpumpe aus Edelstahl für die Entsorgung von Klar- und Schmutzwasser, das Korngrößen von bis zu 10 mm enthält.

Vollüberflutbare, druckwasserdicht gekapselte Einheit mit kontinuierlichem Betrieb, bis kein Wasser mehr vorhanden ist.

Hauptmerkmale

- Einfache Installation mit Schukostecker und 10 m Kabel
- Zuverlässiger Automatikbetrieb dank integriertem Schwimmerschalter
- Kein Rückfluss dank integriertem Rückschlagventil
- Temperatursensoren im Motor zum Schutz vor Überhitzung
- Geeignet für stationäre oder transportable Installationen in Gebäuden oder im Freien
- In der SX-Ausführung widerstandsfähig gegenüber aggressiven Medien, ausgestattet mit einer Welle aus hochwertigem Edelstahl, Viton-Dichtungen und PVC-Kabel

Hauptanwendungen

- Häusliches und industrielles Schmutzwasser ohne Fäkalien
- Entwässerung von Gruben, Schwimmbädern und überschwemmten Kellern
- Entfernung von Rinnsalen aus Gullys und Unterführungen
- Coronada SX ist für industrielles Abwasser mit aggressiven Bestandteilen entwickelt

Schmutzwasserpumpe Typ ABS Coronada 250 W

- Mantelstrom Kühlsystem
- integrierte Rückschlagklappe und Schlauchtülle sowie Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung
- Leistungsdaten
- Fördermedium: Schmutzwasser
- Temperatur: max. 50 °C
- Förderstrom: max. 9,0 m³/h
- Förderhöhe: max. 7,5 m
- Hydraulik Druckstutzen: G 1 1/4"
- Korngröße: 10 mm

Motor

- Motorleistung P1: 0,50 kW
- Motorleistung P2: 0,25 kW

- Drehzahl: 2900 min⁻¹
- Betriebsspannung: 230 V
- Stromart: Wechselstrom
- Nennstrom: 2,28 A
- Kabellänge: 10 m mit Schutzkontaktstecker

- Gewicht: 4,5 kg

Werkstoffe

- Außenmantel: Edelstahl, rostfrei, 1.4301
- Motorgehäuse: Edelstahl, rostfrei, 1.4301
- Motorwelle: Edelstahl, rostfrei, 1.4305
- Laufrad: PPO
- Sieb: Edelstahl, rostfrei, 1.4301
- Schrauben u. Mutter: Edelstahl, rostfrei, 1.4301
- Dichtung: NBR
- Kabel: CR
- Handgriff: PPO