



Hoesch Duschabtrennung Alaris Walk-In mit Türen für Nische Länge 900mm



886,52 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO8629482.101414



Hoesch Duschabtrennung Alaris Walk-In mit Türen für Nische Länge 900mm von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung
☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hoesch Duschabtrennung Alaris Walk-In mit Türen für Nische Länge 900mm, Profil Schwarz, 8629482.101414

Die hochwertige Alaris-Serie wird alle Ihre Erwartungen erfüllen. Die Pendeltür aus Sicherheitsglas und EverClean-Beschichtung ist die ideale Duschabtrennung für Ihr Bad. Durch die beweglichen Konstruktionselemente kann die Tür sowohl nach innen als auch nach außen mit einem eleganten Griff bequem geöffnet werden. Alaris bietet viele Möglichkeiten, sowohl für kleine, als auch für große Bäder. Die Tür lässt sich sowohl auf Duschwannen als auch auf den gefliesten Boden leicht montieren. Funktionalität und Komfort - das sind die Hauptmerkmale der Alaris Serie.

weitere Details:

Grund

Ausstattung:

- Echtglas-Türe (6mm) mit EverClean-Beschichtung
- Türgriff
- 180 Grad Scharnier
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Profilfarbe: schwarz

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trink-Wasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung Alaris ist für die Aufstellung in der Ecke oder Nische ausgelegt.
- Die Duschabtrennung Alaris ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete

Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Verwendungshinweis:

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Bleistift, Schraubenzieher, Silikon, Teppichmesser, Bohrmaschine