



Hoesch Duschabtrennung Muna Eckversion 1200 Seiteneinst., Haltestange Schwarz, 4762.101414



653,13 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO4762.101414



Hoesch Duschabtrennung Muna Eckversion 1200 Seiteneinst., Haltestange Schwarz, 4762.101414 von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

HO Duschabtrennung Muna Eckversion 1200 Seiteneinstieg, Haltestange Schwarz, 4762.101414

Muna Walk In ☐ simpel und gleichzeitig genial

Mit den MUNA Duschabtrennungen wird das erfolgreiche Sortiment der Walk In's, die immer beliebter werden, erweitert. Das Ein- und Aussteigen wird noch einfacher. Die MUNA Walk In ist ein Angebot für alle, die neben Duschvergnügen auch offenen Raum, Funktionalität und modernes Design zu schätzen wissen. Alle Duschabtrennungen MUNA sind serienmäßig mit der Ever Clean Oberfläche ausgestattet, was die Pflege noch einfacher macht. Die Muna Duschabtrennungen bieten durch die innovative Profiltriktechnik neben der klassischen Montagevariante (waagerechte Wandhalterstange zur seitlichen Wand hin) auch die moderne Form der Anbringung zur Decke hin. Aus zahlreichen Größen kann wahlweise aus einer Eckkabine (mit einem Profil wahlweise Wand/Deckenmontage) bzw. einer Vorwandkabine (mit zwei Profilen wahlweise Wand/Deckenmontage) gewählt werden.

Grundausrüstung:

- ☐ Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- ☐ Wandprofile und Haltestange in der Farbe Schwarz
- ☐ Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- ☐ Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante
- ☐ Griff enthalten

weitere Details:

Grundausrüstung:

- ☐ Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- ☐ Wandprofile und Haltestange in Schwarz
- ☐ Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- ☐ Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante
- ☐ Griff enthalten

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trink

Wasserinstallation

muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden.

Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung Muna ist für die Aufstellung in der Ecke oder Vorwand ausgelegt.
- Die Duschabtrennung Muna ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungskategorie FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.

- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumlüftung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Verwendungshinweis:

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Bleistift, Schraubenzieher, Silikon, Teppichmesser, Metallsäge, Bohrmaschine