




## Tece drainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 700 mm, 600707



**374,49 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Tece  
Bestell-Nr.: TC600707

Tece drainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet, schwarz matt, 700 mm, 600707 von Tece für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichneten Shop  jetzt kaufen

TECEdrainline-Evo Duschrinne, farbig beschichtet

Farbiger Edelstahl-Rinnenkörper, inklusive werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette mit Bauzeitschutz zum Einbau im Estrich, zur Ausführung eines DIN 18534 konformen Anschlusses der TECEdrainline Duschrinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- durchgängig geschlossenem Rinnenkörper aus poliertem, beschichteten Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Kapillarschutzkante zur Vermeidung von kapillarem Duschwassereintrag unter die Fliesen
- rückstausicherer Sekundärentwässerung über die glasfaserverstärkte Kunststoff-Hartschale
- werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Bauzeitschutz mit Originalitätssiegel für beschichtete Edelstahlrinne und Seal System Dichtmanschette
- Aufnahme zur Montage von optionalen Montagefüßen und zur Verankerung im Estrich
- Nivellierpunkte (links und rechts) zum Klipsen und zur Ausbildung einer breiteren Estrichabzugskante zum vereinfachten Nivellieren
- mittigem Rinnenstutzen zum Anschluss des Ablaufs
- innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Tauchrohrdichtung
- optional sekundär entwässerbar

Farbe: Schwarz matt  
Nennlänge: 700 mm  
Gesamtlänge L: 693 mm  
Sichtmaß nach Einbau: 651 mm  
Rohbaubreite: 111 mm  
Sichtbreite nach Einbau: 71 mm  
Bestell-Nr.: 600707

### Verwendungshinweis:

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 68 mm Ablauf "senkrecht"
- 70 mm Ablauf "superflach"
- 96 mm Ablauf "flach"
- 121 mm Ablauf "Norm"
- 149 mm Ablauf "Max"

### Bitte separat bestellen:

- farbiger Designrost
- Ablauf

- Montagefüße (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäß DIN 4109 und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I bis III