



## Schell Duschpaneel LINUS DP-C-T Therm., CVD, DUKO COMFORT, alu-eloziert, 008190899



**939,73 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell  
Bestell-Nr.: SE008190899



Schell Duschpaneel LINUS DP-C-T Therm., CVD, DUKO COMFORT, alu-eloziert, 008190899 von Schell für #price# bei [neuesbad.de](http://neuesbad.de) kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

**SCHELL Duschpaneel LINUS DP-C-T, Mischwasser, Thermostat, Elektronisch, Selbstschluss, 2 RFV, 2 Vorfilter, Duschkopf COMFORT Flex, 2x DN 15 G 1/2 AG, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium gebürstet, eloxiert, 008190899**

### Duscharmaturen für starke Anforderungen

Gerade in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen müssen Duscharmaturen robust, hygienisch und funktional sein – wie die von SCHELL. Dank der wassersparenden Technologien sind sie zudem perfekt für eine nachhaltige Senkung des Wasserverbrauchs. Die elektronischen Duscharmaturen punkten mit der Option zu Stagnationsspülungen, einer wichtigen Komponente, um den Erhalt der Wassergüte zu unterstützen.

### Duschpaneel LINUS DP-C-T

#### Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

#### Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
  - Betätigungsnapf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
  - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
  - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - Magnetventil 6 V
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - 2 Vorfilter
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalismeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknöpfen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperreng(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

#### Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
  - Betätigungsnapf (leicht / mittel / schwer)
  - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
  - Max. Laufzeit (1 - 950 s)

- Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
- Betätigungszeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
  - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
  - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigungszeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Werkstoff: Betätigungszeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Oberfläche: Betätigungszeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua