



## Schell Duschpaneel LINUS DP-SC-T Therm.,,MV,TD,DUKO Aerosolarm,alu.-elox., 008250899



**915,01 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell  
Bestell-Nr.: SE008250899



Schell Duschpaneel LINUS DP-SC-T Therm.,,MV,TD,DUKO Aerosolarm,alu.-elox., 008250899 von Schell für #price# bei [neuesbad.de](#) kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

**SCHELL Duschpaneel LINUS DP-SC-T, Mischwasser, Thermostat, Selbstschluss, 2 RFV, 2 Vorfilter, Manuelle thermische Desinfektion, Duschkopf Aerosolarm, 2x DN 15 G 1/2 AG, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium gebürstet, eloxiert, 008250899**

### Duscharmaturen für starke Anforderungen

Gerade in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen müssen Duscharmaturen robust, hygienisch und funktional sein – wie die von SCHELL. Dank der wassersparenden Technologien sind sie zudem perfekt für eine nachhaltige Senkung des Wasserverbrauchs. Die elektronischen Duscharmaturen punkten mit der Option zu Stagnationsspülungen, einer wichtigen Komponente, um den Erhalt der Wassergüte zu unterstützen.

### Duschpaneel LINUS DP-SC-T

#### Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Wahlweise mit Magnetventil zur thermischen Desinfektion mit SWS.

#### Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
  - Betätigungsnapf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
  - Selbstschlussknopf SC
  - Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
  - Selbstschlusskartusche SC II
  - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
  - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
  - 2 Vorfilter
- Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandalismgeschützt
- Anschlusszubehör mit Vorabsperre(n)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

#### Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig

- Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua