



Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC Steckernetzteil, Siphon-Sensor, 012860099



617,27 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell
Bestell-Nr.: SE012860099



Schell Urinalsteuerung RETROFIT LC Steckernetzteil, Siphon-Sensor, 012860099 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

SCHELL Urinalsteuerung RETROFIT LC, Netzbetrieb, 012860099

Verlässlich, attraktiv, hygienisch: SCHELL Urinal-Spülarmaturen

Die SCHELL Urinal-Spülarmaturen sind so zahlreich wie ihre Vorteile. Sie helfen beim Wassersparen und werten mit den ansprechenden Front- und Betätigungsplatten jeden Sanitärraum auf. Die elektronischen Varianten sind zudem berührungslos via Sensor auslösbar und vernetzbar mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS für mehr Unterstützung beim Thema Hygiene.

Urinalsteuerung RETROFIT LC

Netzbetrieb. Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik. Geeignet für die Nachrüstung bestehender Anlagen mit den Urinalkeramiken: KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.

Lieferumfang

- E-Modul
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Vorabsperrung
- Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
- Flexibler Schlauch
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten

- Funktionen
 - Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
 - Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
 - Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
 - Automatischer Spülstop (bei verstopfter Abflussleitung)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
 - Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
 - Reinigungsspülung 10 s
 - Reinigungsstop 180 s

- Diagnoseprogramm
- Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff

Hinweis

- Der Einsatz in weiteren Urinalkeramiken ist, nach vorheriger Rücksprache mit unserer technischen Abteilung, möglich.

Montagehinweis

- Montage E-Modul und Netzteil durch Druckverschluss auf der Fliese.