

Schell WT-Modul MONTUS barrierefrei, Unterputz-Siphon, d=40, 030850099



219,42 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE030850099



Schell WT-Modul MONTUS barrierefrei, Unterputz-Siphon, d=40, 030850099 von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

SCHELL Waschtisch-Modul MONTUS, für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende, barrierefreie Waschtische, B 50 cm x H 115 cm, Rahmen pulverbeschichtet, 030850099

Installation leichtgemacht mit SCHELL Modulen

Ganz gleich wie die Einbausituation aussieht, SCHELL bietet die passenden Montageelemente zur Vorwand- und Unterputz-Installation. Die unterschiedlichen Module eint, dass sie nicht nur die Einhaltung der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, ermöglichen, sondern mit innovativen Details die Installation für die Fachkraft maximal erleichtern.

Waschtisch-Modul MONTUS

Waschtisch-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende, barrierefreie Waschtische. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen.

Lieferumfang

- Waschtisch-Modul
 - Traverse mit schallentkoppelten Eckventil-Anschlüssen 160 / 320 mm und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse für Waschtisch-Befestigung 40 375 mm, höhenverstellbar
 - Anschlussbogen aus verchromtem Messing mit runder Abdeckrosette
 - Unterputz-Siphon mit herausnehmbarem Geruchsverschlusseinsatz zur optimalen Reinigung des Siphons (11/4 x DN 50) nach DIN 19541
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage (Befestigungsbolzen M 12 x 110 mm, Schutzschlauch, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: 2x DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Abgang Abwasser: Ø 50 / 40 mm (durch Ablängen)
- Abgang Wasser: 2x DN 15 G 1/2 IG

- Neue Ausführung