



Ideal Standard Armaturen-Paket 02 Ceratherm Navigo Chrom, A7772AA



691,98 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard

Bestell-Nr.: ISA7772AA



Ideal Standard Armaturen-Paket 02 Ceratherm Navigo Chrom, A7772AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Armaturen-Paket 02 Ceratherm Navigo Chrom, A7772AA

Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasser?uss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander. Das ist Duschkomfort der Extraklasse. Ceratherm Navigo erweitert das Duschvergnügen mit einer neuartigen Bedienung, bei der sich der Wasser?uss per Knopfdruck aktivieren und mittels Drehung regulieren lässt. In der Ausführung mit zwei Wasserkanälen auch unabhängig voneinander. Das ist Duschkomfort der Extraklasse.

Details:

- Serie: Ceratherm Navigo
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7772AA
- Armaturen-Paket bestehend aus: A7296AA - Brausethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- zwei Entnahmestellen
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griffe aus Metall
- Öffnen/Schließen per Knopfdruck, Volumenkontrolle durch Drehen (Navigo), gleichzeitiger Betrieb beider Kanäle möglich
- Rosette Ø 157 mm
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 1111
- Für eine Verwendung als Badearmatur ist ein separater Rohrtrenner erforderlich
- Gewicht: 2,011 kg
- Außenmaße (BxTxH): 157x62x157 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 18 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2

- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral || BC807AA - Wandanschlussbogen Unterputz
- Mit Brausehalter
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,187 kg
- Außenmaße (BxTxH): 57x78x57 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom || BE175AA - Brauseschlauch
- Idealflex
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,353 kg
- Außenmaß (Breite): 1750 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom || BC774AA - Stabhandbrause
- 1-Funktion
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,176 kg
- Außenmaße (BxTxH): 25x25x198 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || A5803AA - Regenbrause
- Ø 300 mm
- Kugelgelenk
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen
- Gewicht: 1,100 kg
- Außenmaße (BxTxH): 300x58x300 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || B9445AA - Wandanschluss
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,473 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom