



Ideal Standard Duschsystem m.Brausethermostat Solos mit LED-Leuchtring Silk Black, A7883XG



2148,31 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISA7883XG



Ideal Standard Duschsystem m.Brausethermostat Solos mit LED-Leuchtring Silk Black, A7883XG von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Duschsystem mit Brausethermostat Solos mit LED-Leuchtring Silk Black, A7883XG

Die radikale Essenz des Minimalismus Solos, entworfen von Ludovica+Roberto Palomba, verkörpert die Essenz des Minimalismus. Das innovative und visuell bemerkenswerte Flaggschiff ist eine einzigartige Synthese aus Waschtisch und Armatur. Charakteristika wie die geraden Linien und die dünnwandige Materialität des Beckens werden durch Diamatec®-Technologie ermöglicht und vermitteln ein Gefühl von Leichtigkeit und zeitloser Eleganz. Die vollständig in den Waschtisch integrierte Armaturentechnik macht ein derart puristisches Erscheinungsbild überhaupt erst möglich. Ausgestattet mit wassersparenden Funktionen und modernster Technologie, ist Solos die perfekte Verbindung von Design und Leistung auf höchstem Niveau.

Details:

- Serie: Solos
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7883XG
- Duschsystem mit Brausethermostat Aufputz DN 15 || Regenbrause: 3-Funktion
- Ø 330 mm
- Strahlarten: Regen, sanfter Regen und Massage
- Strahlartenumstellung am Thermostatgehäuse
- Mit Kugelgelenk
- EasyClean
- Mit LED-Leuchtring
- Weiß
- Sensorgesteuert
- Farbwechsel möglich nur per Zigbee
- Netzbetrieb (230 V) || Handbrause: 3-Funktion
- Ø 130 mm
- Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen
- Navigo Druckknopfumschaltung
- EasyClean || Wasserführende Brausestange
- Inklusive Wandbefestigung || Brauseschlauch Idealflex 1750 mm
- Anschluss G1/2 || Brausethermostat Aufputz DN 15
- Mit Ablage aus Sicherheitsglas
- S-Anschlüsse (verstellbar)
- Griffe aus Metall
- Kartusche keramisch
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz
- Individuelle Volumenregelung für Hand- und Regenbrause
- Öffnen/Schließen mittels Navigo Druckknopftechnologie

- Beide Abgänge einzeln oder gleichzeitig nutzbar
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 || Gewicht: 13,500 kg
- Außenmaße (BxTxH): 434x682x1211 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12/8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black