



Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm T100 rund Chrom, A7598AA




419,08 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard

Bestell-Nr.: ISA7598AA



Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm T100 rund Chrom, A7598AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm T100 rund Chrom, A7598AA

Die neuen CeraTherm T Thermostate überzeugen durch wegweisende Technologie in Verbindung mit einem besonders schlanken Armaturenkörper. Die von Grund auf neu entwickelte FirmaFlow-Thermostatkartusche bietet kurze Reaktionszeiten und sichere Performance. Dank ihres kompakten Aufbaus verfügen alle CeraTherm T Thermostate über die Cool Body Technologie, die ein Aufheizen des Thermostatkörpers unterbindet. Die separat erhältliche Ablage zum Aufklipsen sorgt für zusätzlichen Stauraum. Besonders elegant sind auch die neuen CeraTherm T Duschsysteme aus dem Idealrain Programm.

Details:

- Serie: Ceratherm T100
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7598AA
- Armaturen-Paket bestehend aus: A5813AA - Brausethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- eine Entnahmestelle
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griff aus Metall
- Rosette Ø 163 mm
- Seitenventile zur Vorabspernung
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 1,600 kg
- Außenmaße (BxTxH): 163x83x163 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 27 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2
- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1

- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral || BC808AA - Wandanschlussbogen Unterputz
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,306 kg
- Außenmaße (BxTxH): 64x60x64 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom || B2233AA - Brausekombination || Evo Handbrause: 3-Funktion
- Ø 110 mm
- Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen
- Navigo Druckknopfumschaltung
- EasyClean
- Brausestange 600 mm
- Brausehalter verstellbar mit Stick-Drehknopf
- Höhenverstellbare Wandhalterung
- Brauseschlauch Idealflex 1750 mm
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 1,297 kg
- Außenmaße (BxTxH): 110x333x603 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom