

Ideal Standard Brausethermostat Aufputz Ceratherm T125 Pin-Griffe Silk Black, A7587XG



334,58 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard Bestell-Nr.: ISA7587XG



Ideal Standard Brausethermostat Aufputz Ceratherm T125 Pin-Griffe Silk Black, A7587XG von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen.

Kauf auf Rechnung
Individuelle Beratung
Mehrfach ausgezeichneter Shop
Individuelle Beratung
Individuelle Beratu

Ideal Standard Brausethermostat Aufputz Ceratherm T125 Pin-Griffe Silk Black, A7587XG

Die neuen CeraTherm T Thermostate überzeugen durch wegweisende Technologie in Verbindung mit einem besonders schlanken Armaturenkörper. Die von Grund auf neu entwickelte FirmaFlow-Thermostatkartusche bietet kurze Reaktionszeiten und sichere Performance. Dank ihres kompakten Aufbaus verfügen alle CeraTherm T Thermostate über die Cool Body Technologie, die ein Aufheizen des Thermostatkörpers unterbindet. Die separat erhältliche Ablage zum Aufklipsen sorgt für zusätzlichen Stauraum. Besonders elegant sind auch die neuen CeraTherm T Duschsysteme aus dem Idealrain Programm.

Details:

- Serie: Ceratherm T125Hersteller: Ideal StandardArtikel-Nr.: A7587XG
- Artikel-Nr.: A7587XG
 Brausethermostat Aufputz DN 15
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Cool Body
- S-Anschlüsse (verstellbar)
- Griffe aus Metall
- ECO-Spartaste
- $\label{lem:condition} \textbf{-} \ \textbf{FirmaFlow} \\ \textbf{@-Thermostatk artusche} \ \ \textbf{mit} \ \ \textbf{Wachsdehnstoff} \\ \textbf{felement}$
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- RV Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil (Druckentlastung größer 16 bar)
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 2,100 kg
- Außenmaße (BxTxH): 304x115x74 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black