



Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm C100 eckig Chrom, A7599AA




443,57 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard

Bestell-Nr.: ISA7599AA



Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm C100 eckig Chrom, A7599AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Armaturen-Bundle Unterputz Ceratherm C100 eckig Chrom, A7599AA

Ceratherm C 100 Thermostate fallen durch das kubistische Design sofort ins Auge. Unter der puristischen Schale verbirgt sich thermostatische Technologie auf höchstem Niveau. Die Wassertemperatur im Ceratherm C100 Aufputzthermostat wird von der neuentwickelten FirmaFlow Therm-Kartusche stets auf dem eingestellten Niveau konstant gehalten. FirmaFlow Therm überzeugt dabei durch kurze Reaktionszeiten und robuste Auslegung. Die Cool Body-Technologie verhindert ein Aufheizen des Armaturenkörpers und schützt sicher vor Verbrennungen durch Anfassen. Ceratherm C 100 ist die optimale Wahl für das designorientierte Bad.

Details:

- Serie: Ceratherm C100
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: A7599AA
- Armaturen-Paket bestehend aus: A6956AA - Brausethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Absperrung für eine Entnahmestelle
- Rückflussverhinderer
- Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
- Griff aus Metall
- Rosette 163x163 mm
- Seitenventile zur Vorabsperung
- Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Temperatursperre: 40 °C
- DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
- Gewicht: 1,640 kg
- Außenmaße (BxTxH): 163x83x163 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 27 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2
- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1

- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral || BC772AA - Wandanschlussbogen Unterputz
- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,332 kg
- Außenmaße (BxTxH): 59x60x59 mm
- Farbe / Oberfläche: Chrom || B2234AA - Brausekombination || Evo Diamond Handbrause: 3-Funktion
- Ø 115 mm
- Strahlarten: Regen, Massage und sanfter Regen
- Navigo Druckknopfumschaltung
- EasyClean
- Brausestange 600 mm
- Brausehalter verstellbar mit Stick-Drehknopf
- Höhenverstellbare Wandhalterung
- Brauseschlauch Idealflex 1750 mm
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 1,295 kg
- Außenmaße (BxTxH): 115x334x603 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom