

- Serie: Ceratherm T100
 - Hersteller: Ideal Standard
 - Artikel-Nr.: A7671XG
- Armaturen-Paket bestehend aus: A5814XG - Badethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage
- Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen
 - Rückflussverhinderer
 - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich)
 - Griff aus Metall
 - Rosette Ø 163 mm
 - Seitenventile zur Vorabspernung
 - Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement
 - Heißwassertemperaturbegrenzer
 - Temperatursperre: 40 °C
 - DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser
 - Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
 - Lebensdauer: DIN EN 200, DIN EN 1111
 - Gewicht: 1,700 kg
 - Außenmaße (BxTxH): 163x83x163 mm
 - Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min
 - Farbe / Oberfläche: Silk Black || BC807XG - Wandanschlussbogen Unterputz
 - Mit Brausehalter

- Rückflussverhinderer
- DVGW-Eigensicher
- Brauseschlauchanschluss G1/2
- Wandanschluss G1/2
- Gewicht: 0,187 kg
- Außenmaße (BxTxH): 57x78x57 mm
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BE175XG - Brauseschlauch
- Idealflex
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,331 kg
- Außenmaß (Breite): 1750 mm
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || B9445XG - Wandanschluss
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,342 kg
- Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BD581XG - Regenbrause
- 2-Funktion
- Strahlarten: sanfter Regen und Regen
- Ø 260 mm
- Drehumschaltung
- Kugelgelenk
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen
- Gewicht: 1,290 kg
- Außenmaße (BxTxH): 260x91x260 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || BD580XG - Handbrause
- 2-Funktion
- Strahlarten: Massage und sanfter Regen
- Ø 100 mm
- Drehumschaltung
- EasyClean
- Anschluss G1/2
- Gewicht: 0,231 kg
- Außenmaße (BxTxH): 100x56x232 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min
- Farbe / Oberfläche: Silk Black || A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo)
- Bausatz 2
- Wandeinbau
- Vormontage im Rohbau
- Mit Putzschablone und Spülblock
- Anschlüsse G1/2
- DZR entzinkungsbeständig
- Einbautiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Gewicht: 0,986 kg
- Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min
- Farbe / Oberfläche: Neutral