



Hoesch Duschabtrennung Structura Eckversion 1200 Seiteneinstieg



650,88 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO4782.101401



Hoesch Duschabtrennung Structura Eckversion 1200 Seiteneinstieg von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hoesch Duschabtrennung Structura Eckversion 1200 Seiteneinstieg, Haltestange eloxal silber, 4782.101401

Die 2Meter hohe Structura Duschkabine ist eine elegante und funktionale Lösung, die einen besonders komfortablen Raum für die tägliche Dusche schafft. Das eingesetzte Strukturglas streut das Licht sanft, sorgt für einen dezenten Sichtschutz und verleiht dem Bad einen modernen, leichten Charakter. Die Kabine harmoniert perfekt mit den Solique Mineralguss Duschwannen und bildet eine stimmige, ästhetische Duschzone. Dank der EverClean Beschichtung, die Kalk und Schmutzablagerungen reduziert, lässt sich das Glas besonders leicht pflegen und bleibt lange klar. Structura vereint Funktionalität, Eleganz und Langlebigkeit – ideal für alle, die Design, Komfort und eine unkomplizierte Pflege schätzen.

weitere Details:

Grund

Ausstattung:

- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt oder Schwarz Matt
- Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trink-Wasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

- Die Duschabtrennung ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.
- Die Duschabtrennung ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.
- Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.
- Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.
- Eine Be- und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumluftentfeuchtung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete

Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).

Verwendungshinweis:

benötigte Werkzeuge: Zollstock, Wasserwaage, Schraubenzieher, Bleistift, Silikon, Teppichmesser, Metallsäge, Bohrmaschine