



## Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur Hansamix 0108 verchromt



**194,49 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01082183



Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur Hansamix 0108 verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie ohne Ablaufgarnitur Hansamix 0108 verchromt

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur  
Einbauart: Standmontage  
Technisches Merkmal: Einhebelmischer  
Oberfläche: Chrom  
BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck  
Verbindung: Anschluss über Kupferrohre  
Montage: 1-Loch  
Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung  
Auslaufart: Feststehender Auslauf  
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)  
Mechanische Teile: HANSAECO 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge  
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem  
Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

### Flieseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20 l/min  
Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817  
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:  
DVGW: NW-6506BU0493  
KIWA: K6116/08  
ABP: P-IX 29885/IA

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15  
Ausladung: 141 mm  
Material: Messing  
Heißwasserversorgung: max. +80C  
Arbeitsdruck: 50  
1000 kPa  
Anschlussgröße: 10  
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**Logistik:**

Bruttogewicht: 1.99 kg  
Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77