

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedipro 0162, ohne Ablaufgarnitur chrom



186,77 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01622196

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedipro 0162, ohne Ablaufgarnitur chrom von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansamedipro 0162, ohne Ablaufgarnitur chrom

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl Verbindung: Anschluss über Kupferrohre

Montage: 1-Loch

Hebel/Bediengrifftyp:Einhandbedienhebel/Griff,Bedienungshebel lang, Hebel mitW+K-Kennzeichnung

Auslaufart: Feststehender Auslauf

Temperatureinstellungen:Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)

Mechanische Teile: 4.8 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

und Temperature in stellung

 $Spezielle\ Eigenschaften: Armaturenk\"{o}rper\ ausentzinkungsbest\"{a}ndigem\ Messing\ (DZR), Messing\ in\ Trinkwasserkontakt\ enth\"{a}ltweniger\ als\ 0,3\%\ Blei,$

Wasserwege ohneNickelbeschichtung,Rapid-Montagesystem

Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817 Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN: DVGW: NW-6506CR0028 ABP: P-IX 29891/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15 Ausladung: 120 mm Material: Messing Heißwasserversorgung: max. +80C

Arbeitsdruck: 50 1000 kPa

Anschlussgröße: 10 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 2.212 kg Verpackungsmaße: 606 x 224 x 88