



Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamix S-Anschl. absp. 0169 chrom




279,14 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA01692283



Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamix S-Anschl. absp. 0169 chrom von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamix S-Anschl. absp. 0169 chrom

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Keller
/Mehrzweckraum Armatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
Verbindung: S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer
Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, gegossen
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: HANSAECO 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Flieseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min
Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6506BU0493
KIWA: K6116/08
ABP: PA-IX 29302/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 311 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (0)
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
20 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.638 kg
Verpackungsmaße: 345 x 218 x 202