



Hansa Wasch-/Spültisch Thermostat Wandbatt. Hansacare 0830 Ausladung 250 mm, chrom




380,43 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08302201



Hansa Wasch-/Spültisch Thermostat Wandbatt. Hansacare 0830 Ausladung 250 mm, chrom von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Hansa Wasch-/Spültisch Thermostat Wandbatt. Hansacare 0830 Ausladung 250 mm, chrom

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: KristallklarerLaminarstrahl
Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierterVorabsperung, Rosetten 3-fachabgedichtet
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mitW+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: MehrSicherheit durch minimales Erwärmendes Armaturengehäuses
Mechanische Teile: Oberteil mitkeramischen Dichtscheiben zurWassermengeneinstellung für einenAbgang, Thermostatkartusche zurTemperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551ohne erneute Regelteil Einjustierungmöglich
Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durchTemperaturendanschlag 38C (36-44)

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6509CR0103
ABP: PA-IX 29958/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 259 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
10 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 3.54 kg
Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191