



Hansa Brause-Thermostat-Batterie Hansacare 5808, verchromt




286,16 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA58080201



Hansa Brause-Thermostat-Batterie Hansacare 5808, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Brause-Thermostat-Batterie Hansacare 5808, verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Rosetten 3-fach abgedichtet
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmendes Armaturengehäuses
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36-44)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 19,20 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111 ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6509 CR0103
ABP: PA-IX 29957/IB

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: cc150 +
10 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 2.365 kg
Verpackungsmaße: 370 x 192 x 90