



## Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplett-Anlage 146.210.21.1 glanzverchromt




**3615,28 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: 146210211



Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplett-Anlage 146.210.21.1 glanzverchromt von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

### Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC

#### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung

#### Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnrarm ausfahrbar
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

#### Mehrfachfarbe / Oberfläche

- WC-Keramik: weiß / KeraTect
- Designabdeckung: hochglanz-verchromt

#### Technische Eigenschaften

- Schutzart: IPX4
- Nennspannung (V AC): 230 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50 Hz
- Leistungsaufnahme Stand-by (W) - max.: 0,5 W
- Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 50–1000 kPa
- Betriebstemperatur (°C) - min. bis max.: 5–40 °C
- Wassertemperatur Einstellbereich (°C) - min. bis max.: 34–40 °C
- Luftvolumenstrom Föhn (m³/h): 8,1 m³/h
- Luftvolumenstrom Geruchsabsaugung (m³/h): 6 m³/h
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Durchfluss Analdusche (l/min) - min. bis max.: 1,1–2 l/min
- Durchfluss Ladydusche (l/min) - min. bis max.: 0,4–0,7 l/min
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,03 l/s
- Duschkdauer (s): 30–50 s
- Form: rund
- Wandbündig: Ja
- Spültechnik: TurboFlush
- Bodenfreiheit: Ja
- Belastung WC-Sitz (kg) - max.: 150 kg
- TurboFlush-Spültechnik: Ja
- Mit WhirlSpray-Duschtechnologie: Ja
- Geruchsabsaugung: Ja
- SoftOpening: Ja
- Mit WC-Sitzring-Heizung: Ja
- Mit automatischem WC-Deckel: Ja
- Mit Orientierungslicht: Ja
- Mit Föhnfunktion: Ja
- B / Breite (cm): 39,5 cm
- B1 / Breite (cm): 39,5 cm
- H / Höhe (cm): 38 cm
- T / Tiefe (cm): 59 cm
- Schutzklasse: I
- Leistungsaufnahme (W): 2000 W

#### **Zusätzlicher Lieferumfang**

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial