



Kermi Badheizkörper Icaro-E BH1421x58x600mm max.P600,WEI,WKS li. WEI,SK1, CRE1A1400602CXK




1274,21 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KICRE1A1400602CXK



Kermi Badheizkörper Icaro-E BH1421x58x600mm max.P600,WEI,WKS li. WEI,SK1, CRE1A1400602CXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

- Kermi Icaro-E
- Designheizkörper für reinen
- Elektrobetrieb.
- Mit schlangenartig gebogenen Rundrohren
- Durchmesser 20 mm zur seitlichen
- Handtuchaufhängung. Rohrdurchmesser
- Sammelrohr 40 mm. Kreuzloch geschweißt,
- ohne sichtbare Schweißnähte.
- Die Befestigung erfolgt an der
- Rückseite des Sammelrohres. Ausrichtung
- horizontal, vertikal und im Wandabstand
- möglich. Befestigung und
- Anschlusssituation durch Blenden
- verdeckt. Sichtteile des Zubehörs in
- Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Ausgezeichnet
- mit dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Verchromte Ausführung nicht für Räume
- mit aggressiver/feuchter Atmosphäre
- geeignet. Badezimmer, Küchen usw.,
- sowie Plätze außerhalb des
- Sprühbereiches von Duschen, Toiletten,
- ... sind dabei nicht als Räume mit
- aggressiver/feuchter Atmosphäre zu
- verstehen.
- Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab ist im
- Verteilerrohr vormontiert.
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
- DIN 55900, Grundierung (ETL),
- Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
- auch im Heizbetrieb.
- Medium: Nicht brennbare, ungiftige
- Wärmeträgerflüssigkeit, frostsicher bis
- ca. - 15 Grad C.
- Betriebsbedingungen: Der

- Elektro-Heizeinsatz wird über das
- Bedien-/Wandanschlusselement an das 230
- V Wechselspannungsnetz angeschlossen.
- Lieferumfang: Befestigungsset,
- Elektro-Set